ООО "Завод МолТанк»
426010, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
Автономная ул, дом № 87, литер А1, офис 24Б
ИНН 1832155181; КПП 183201001, ОГРН 1191832026650
р/с № 40702810229020002980 к/с № 30101810200000000824,
БИК 042202824,
Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Нижний Новгород
Тел.+7 (906) 817-68-44 e-mail:
standartmilk@mail.ru
www.standartmoloko.com

Шторы тканевые

Описание оборудования

Штора тканевая представляет собой навесную конструкцию на оконный проем здания животноводческой фермы. Штора состоит из прозрачного полотна и лебедки-редуктора, связанной посредством карданной передачи с наматывающим валом. Штора изготовлена из высокопрочной узловой ткани с двухсторонним покрытием полиэтилена (армированная пленка ПВХ). Плотность материала 550 г/м^2. Светопрозрачность – 80 %. Выдерживание температурного режима: от -35 ºС до + 70º С.

Поднятие шторы осуществляется при помощи – ручного управления. При этом происходит намотка ткани на вал расположенного по центру тканевого полотна. Открытие тканевых штор осуществляется одновременно сверху и снизу.

По торцам шторы внутренние проемы зашиваются тентовым полотном, сверху крепятся защитные ветроотражатели (концевые боксы, выполненные из ПВХ полотна и оцинкованной трубы) для предотвращения боковых порывов ветра и попадания влаги внутрь коровника. Плотность материала 630 г/м^2. Дополнительная отделка – лак с лицевой стороны. Для предотвращения чрезмерной парусности и износа ткани, тканевые шторы имеют вертикальные ограничители, расположенные по всей длине проема.

Дополнительно каждый проем закрывается защитной сеткой, которая крепится к деревянному брусу (деревянный брус в поставку не входит и устанавливается Заказчиком) по всему периметру проема.

Сетка изготовлена из полимерного материала. Размер ячейки – 22х35 мм. Основные функции: защита от проникновения в коровник птиц, стабилизация штор изнутри, гашение силы ветра и снижение сквозняков. Цвет – черный.

Гарантийный срок эксплуатации оборудования - 24 месяца.

Технические характеристики подъемно-вентиляционных штор.

№ п/п	Характеристики	Требования к продукту
1	Общий размер проема: Количество проемов Длинна Высота	 2 шт. 120 м 3 м
2	Открытие системы штор	Снизу - вверх
3	Открытие и закрытие штор	Ручной привод
4	Ветрозащитные, вентиляционные шторы для зданий содержания КРС. Наличие защитной сетки	Светопрозрачные, устойчивы к агрессивной среде, без вредных выделении и резкого запаха
5	Качественные характеристики полотна:	
	• Защищенность от воздействия УФ лучей	да
	• Стойкость к образованию плесени	да
	• Плотность полотна	от 500 до 630 г/кв.м
	• Гарантийный срок	24 месяца
	• Защита от неблагоприятных погодных условий (ветер, дождь, снег)	да
	• Защита шторы от парусности	да
	• Защита от задувания ветра по краям проемов	Да
	• Светопрозрачность	80%

	• Выдерживание температур ® Защитная сетка -легкая, прозрачная,	от -35 до +75 гр.С
	стойкая к воздействию УФ, не токсичная	да
	Размер ячеек	22*35мм
	Предварительная стоимость до замеров на объекте монтажа составляет:	**1 253 500 руб.**

Стоимость подъемно вентиляционных штор - **7800 руб.\м.п. с учетом монтажных работ.**

Высота 1,4 м, длина 12 м, 20 шт.

Итого на 2 коровника: **1 872 000** руб.

Цена указана с НДС и монтажными работами