



ООО "Завод МолТанк" 426010, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
 Автономная ул, дом № 87, литер А1, офис 24Б
 ИНН 1832155181; КПП 183201001, ОГРН 1191832026650
 р/с № 40702810229020002980 к/с № 30101810200000000824, БИК 042202824,
 Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Нижний Новгород
 Тел./факс: (3412) 90-69-88, +7 (906) 817-68-44 e-mail: standartmilk@mail.ru
www.standartmoloko.com

Коммерческое предложение на крематор Крематор - это оборудование предназначенное для сжигания падежа и других органических отходов на птицефабриках, животноводческих фермах, ветеринарных клиниках, мясоперерабатывающих цехах.

Крематор представляет собой камеру, имеющую изнутри слой огнеупорного материала (**шамотный кирпич**) и оснащенную высокопроизводительной горелкой **Lamborghini (Италия)**

- оснащение автоматическим таймером и датчиком температуры;
- наличие огнеупорной термоизоляционной прокладки;
- огнеупорная обмуровка и изоляция;
- автовоспламенение горелки;
- способ загрузки — вертикальный
- наличие зольника для удаления пепла;



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	АМТ-50	АМТ-100	АМТ-200	АМТ-300	АМТ-500	АМТ-1000	АМТ-1500	АМТ-2000	АМТ-3000	
Максимальная загрузка (кг)	50	100	200	300	500	1000	1500	2000	3000	
Размеры (мм)	длина	1580	1760	2440	2530	2680	2700	3020	3700	5800
	ширина	730	900	950	1150	1340	1725	1725	1725	1725
Вес не менее (кг)	560	965	1290	1910	2450	3550	4845	6900	11880	
Вес остатков после сгорания (кг)	5,67	6,99	9,07	9,07	9,4	15	24	32	49	
Загрузочный люк (см)	длина	61	71,1	91,5	107	168	198	210	240	280
	ширина	30,5	48,3	58,3	68,3	81,3	130	150	150	150
Размеры трубы (мм)	диаметр	170	170	170	170	200	202	202	202	202
	длина	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Наличие огнеупорной прокладки	да	да	да	да	да	Да	Да	Да	Да	
Температурные свойства прокладки (С0)	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1 650	1650	
Горелка дизельная до (л/ч)	5,1	5,1	5,6	5,6	8,5	11,5	17,5	22,2	31,1	
Скорость сжигания (кг/ч)	15	31-45	31-45	31-45	31-45	31-45	31-45	31-45	31-45	
Время сжигания при полной загрузке (час)	2	2-3	4-6	5-7	12-16	20-26	20-26	20-26	20-26	
Электричество (вольт/Гц)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	
Температура горения (С0)	760-870	760-870	760-870	760-870	760-870	769-870	769-870	769-870	769-870	
Гарантия (год)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Колосниковые решетки рекомендуемое кол-во (доп. опция, в общую стоимость, и в общий комплект не входят)	3 шт. 6 300,00	4 шт. 8 400,00	7 шт. 14 700,00	8 шт. 16 800,00	8 шт. 16 800,00	11 шт. 23 100,00	11 шт. 23 100,00	14 шт. 29 400,00	20 шт. 58 000,00	
Щит управления для крематора	+38 500 руб. (доп. опция, в общую стоимость, и в общий комплект не входят)									
Турбонадув	+38 500 руб. (доп. опция, в общую стоимость, и в общий комплект не входят)									
Камера дожига (модели 50-2000) (1630*683мм, 560кг)	102 000 (доп. опция, в общую стоимость, и в общий комплект не входят)									
Камера дожига (для модели 3000) (1760*900мм, 965 кг)	157 000									
Стоимость, руб. (дизель)	112700	157700	224100	229500	315700	545800	594300	763600	1078300	
Стоимость, руб. (газ)	145500	203600	266550	273600	365900	591300	651100	828800	1207900	

Срок изготовления крематора — 14 рабочих дней с момента предоплаты.

Цены указаны без учета доставки со склада в г.Ижевск.

Доставка в стоимость продукции не входит.



С уважением ООО «Завод МолТанк»
 Директор Бушков Е.В.
 тел. 8-906-817-68-44

