ООО "Завод МолТанк"426010, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
Автономная ул, дом № 87, литер А1, офис 24Б
ИНН 1832155181; КПП 183201001, ОГРН 1191832026650
р/с № 40702810229020002980 к/с № 30101810200000000824,БИК 042202824,
Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Нижний Новгород
Тел./факс: (3412) 90-69-88, +7 (906) 817-68-44 e-mail: standartmilk@mail.ru
www.standartmoloko.com

апрель 2022г

Ванна длительной пастеризации (ВДП)

Ванна длительной пастеризации, в дальнейшем ВДП, предназначена для нагрева и/или охлаждения молока или сливок, с целью пастеризации и/или приготовления кисломолочных продуктов.

Устройство и принцип работы

- ВДП состоит из ванны, корпуса и облицовки. ВДП устанавливается на четырех опорах. Перемешивание продукта осуществляется миксером.
- Ванна заполняется продуктом, а водяная рубашка (межстенное пространство) между корпусом и ванной заполняется водой через вентиль шаровой 3/4″ до уровня переливной трубы. Контроль за наличием воды в рубашке ванны длительной пастеризации осуществляется в автоматическом режиме при помощи датчика уровня. Для ускорения теплообмена включается миксер.
- Контроль и регулирование температуры продукта осуществляется системой, состоящей из датчика температуры и измерителя температуры, который в процессе работы показывает текущую температуру продукта.
- Охлаждение молока осуществляется путем вытеснения горячей воды из межстенного пространства ледяной водой, со сливом в канализацию через переливную трубу.
- Слив готового продукта - через затвор дисковый Ду40(50).
- ВДП может комплектоваться доп. оборудованием и универсальным контроллером на сенсорном управлении на котором программируются программы для приготовления сыра, творога и кисломолочные продукты. Цену на доп. комплектацию уточняйте по телефонам или через формы обратной связи.

Технические характеристики стационарных пастеризаторов серии ВДП

Ванна длительной пастеризации													
Рабочая вместимость ванны (л)	75	100	200	250	300	350	400	500	600	650	800	1000	1500
Стоимость, тыс руб.	**180**	**196**	**226**	**252**	**262**	**269**	**282**	**316**	**337**	**348**	**369**	**410**	**650**
Мощность эл. двигателя	0,18 **(кВт)**												
Част. Вращения микс.	35 **(об./мин.)**												
Нагреватель водяной рубашки													
Мощность (кВт)	15	15	30	30	30	30	30	30	30	45	45	45	45
Количество (шт.)	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
Напряжение (В)	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Макс. Температура нагрева	95 **°С**												
Ø трубопровода подачи воды (G)	3/4												
Ø переливной трубы (мм)	25												
Ø сливной трубы (мм)	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Установленная мощность (кВт)	15,25		30,25							45,25			
Габаритные размеры													
Длина (мм)	900	950	1040	1100	1150	1190	1220	1290	1340	1370	1440	1500	1750
Ширина (мм)	700	750	840	900	950	990	1020	120	1140	1170	1240	1300	1400
Высота(мм)	1150	1200	1350	1350	1400	1440	1470	1540	1590	1620	1690	1750	1930
Масса (кг)	75	100	110	115	120	145	170	245	260	275	310	345	450

С уважением ООО "Завод МолТанк"

Директор Бушков Е.В.

тел: +7 (906) 817-68-44
8 (3412) 90-69-88