



**ООО «СтандартМолоко»**  
 426073 Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Автономная, дом 87  
 тел/факс: (3412) 90-69-88, 8(963)482-75-75  
 e-mail: standartmilk@mail.ru www.standartmoloko.com  
 ИНН 1840053916; КПП 1841001001  
 р/с № 40702810128260000076, к/с № 30101810100000000710  
 в УД РФ АО «Россельхозбанк», г. Ижевск, БИК 049401710

**Теплообменники для полного охлаждения до 4°C от ледяной воды.  
 Охладители молока в потоке.**

**Теплообменники для предварительного охлаждения до 10°C  
 артезианской (колодезной) водой.**

Марка теплообменника	ОМВП-500	ОМВП-750	ОМВП-1000	ОМВП-1500	ОМВП-2000	ОМВП-2500	ОМВП-3000	ОМВП-3500	ОМВП-4000	ОМВП-5000
Продукт	Молоко									
Производительность, л/ч	500	750	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	5000
Начальная температура продукта, °C	35									
Конечная температура продукта, °C	10									
Хладоноситель	Вода									
Температура хладоносителя, °C	6									
Расход хладоносителя, не менее, м3/ч	1,4	2	2,7	4	5,5	7	8	9,5	11	14
Масса сухого теплообменника, кг	46	47	49	52	56	58	62	64	68	73
<b>Цена в рублях:</b>	<b>56 885</b>	<b>61 769</b>	<b>66 040</b>	<b>72 780</b>	<b>81 420</b>	<b>87 057</b>	<b>95 348</b>	<b>101 535</b>	<b>109 268</b>	<b>122 470</b>

**Теплообменники для предварительного охлаждения до 10°C ледяной водой.**

Марка теплообменника	ОМВП-500	ОМВП-1000	ОМВП-1500	ОМВП-2000	ОМВП-2500	ОМВП-3000	ОМВП-3500	ОМВП-4000	ОМВП-4500	ОМВП-5000
Продукт	Молоко									
Производительность, м3/ч	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Начальная температура продукта, °C	35									
Конечная температура продукта, °C	4..5									
Хладоноситель	Вода									
Температура хладоносителя, °C	2									
Расход хладоносителя не менее, м3/ч	1,6	3,2	4,8	6,4	8	9,6	11,2	12,8	14,3	15,9
Масса сухого теплообменника, кг	47	51	54	58	62	65	69	75	80	86
<b>Цена в рублях:</b>	<b>63 837</b>	<b>73 539</b>	<b>80 012</b>	<b>90 545</b>	<b>98 540</b>	<b>106 535</b>	<b>116 126</b>	<b>131 455</b>	<b>142 642</b>	<b>157 036</b>

Диаметр входных и выходных патрубков DN32, молочная резьба.  
 Облицовка прижимных плит нержавеющая сталь AISI 304, толщина 1,5мм.  
 Расчет большего объема теплообменника рассчитывается индивидуально.

С уважением директор ООО «Стандарт молоко»  
 тел: +7 (906) 817 - 68 - 4 4

Бушков Евгений