



**ООО «СтандартМолоко»**  
426073 Удмуртская республика, г. Ижевск,  
ул.Гагрина, дом 104  
тел/факс (3412) 32-00-10  
e-mail: [standartmilk@mail.ru](mailto:standartmilk@mail.ru)  
[www.standartmoloko.com](http://www.standartmoloko.com)

## Доильный комплекс «Елочка»

Согласно Вашего запроса, предлагаем рассмотреть цены и сроки поставки данного оборудования:

### 1. Доильный зал «Ёлочка 2x4»



### Комплектация установки доильной «Елочка» 2x4:

Наименование узлов	Количество	Примечание
Количество обслуживаемых коров	До 150	-
Станочное оборудование «Елочка 2x4»	1 компл.	Оцинковка (горячее цинкование, толщина покрытия- не менее 90мкм.)
Окантовка доильной ямы	1 компл.	Оцинковка (горячее цинкование, толщина покрытия-не менее 90мкм.)
Лестница для входа в доильную яму	1 шт.	Оцинковка (горячее цинкование, толщина покрытия-не менее 90мкм.)
<b>Вакуумная система:</b>		

Вакуумная установка НВН-70/2	<b>2 шт.</b>	Водокольцевые насосы производительностью не менее 1500л/мин.. Ресивер V= 100л., 2 шт. Пр-во Россия.
Вакуумрегулятор, шт.	<b>1шт.</b>	Stabilvac. Пиковая производительность 8000 л/мин.
Материал и диаметр магистрального вакуумпровода	<b>30 м.</b>	Пластик НПВХ, наружный диаметр 75мм.
<b><i>Молочная транспортная система:</i></b>		
Линейный молокопровод Ø52 мм, м	<b>20 м</b>	Нержавеющая сталь, DIN 11850
Напорный молокопровод Ø32мм, м	<b>20 м</b>	Нержавеющая сталь, DIN 11850
Молочный фильтр, шт	<b>1</b>	Нержавеющая сталь, степень фильтрации не более 40 мкм.
Молокоприемник с молочным насосом, санитарной ловушкой и датчиком уровня, шт	<b>1</b>	V=60л.
<b><i>Доильная аппаратура:</i></b>		
Доильный аппарат с регулятором вакуума	<b>8 шт.</b>	Доильный аппарат interpuls (Италия) попарного доения с регулятором вакуума
Коллектор подвесной части	<b>8 шт.</b>	Нержавеющая сталь+ прозрачный поликарбонат; V=240 см <sup>3</sup>
Доильные стаканы подвесной части	<b>32 шт.</b>	Нержавеющая сталь
Сосковая резина подвесной части	<b>32 шт.</b>	0/528 <a href="#">Spaggiari</a> (Италия)
<b><i>Система промывки:</i></b>		
Ванна для моющего раствора	<b>1</b>	из нержавеющей стали V=180 л
Площадка промывочная для подвесной части, шт	<b>8</b>	-
Водонагреватель Ariston, шт	<b>2</b>	Объемом 100л.каждый
Моющее-дезинфицирующее средство(Щелочь) Канистра 24 кг(Россия)	<b>1</b>	-
Моющее-дезинфицирующее средство(Кислота) Канистра 24 кг(Россия).	<b>1</b>	-
Комплект крепежа и запасных частей	<b>1</b>	-

**размеры зала «ЕЛОЧКА» 2x4:**

**яма: длина 9 000 мм., ширина 2 100 мм., глубина 800 мм.**

**длина зала 10 500 мм., ширина зала 5 000 мм.**

**Стоимость доильного зала «Ёлочка» 2x4 в данной комплектации (самой простой) – 825.000 руб.**

**Монтажные работы – 120.000 руб.**

**Гарантия 1 год!!!**

С уважением, Бушков Евгений, тел.:8-906-817-68-44