



ООО «СтандартМолоко»
 426073 Удмуртская республика, г. Ижевск,
 ул.Гагарина, дом 104
 тел/факс (3412) 32-00-10
 e-mail: standartmilk@mail.ru
www.standartmoloko.com

Доильный комплекс «Елочка»



Комплектация установки доильной «Елочка» 2x8:

Наименование узлов	Количество	Примечание
Количество обслуживаемых коров	320	-
Станочное оборудование «Елочка 2x8»	1 компл.	Оцинковка (горячее цинкование, толщина покрытия- не менее 90мкм.)
Окантовка доильной ямы	1 компл.	Оцинковка (горячее цинкование, толщина покрытия-не менее 90мкм.)
Лестница для входа в доильную яму	1 шт.	Оцинковка (горячее цинкование, толщина покрытия-не менее 90мкм.)
Вакуумная система:		
Вакуумная установка НВА – 70/2 (Россия)	2 шт.	Водокольцевая вакуумная станция с ресивером. Производительность насоса при вакууме 48 кПа (0,49 кг/см ²) и частоте вращения 1430±20 об/мин, м ³ /час каждый (2 насоса)
Вакуумрегулятор, шт.	1шт.	Stabilvac. Пиковая производительность 8000 л/мин.

Материал и диаметр магистрального вакуумпровода	33 м.	Пластик НПВХ, наружный диаметр 75мм.
<i>Молочная транспортная система:</i>		
Линейный молокопровод Ø52 мм, м	28 м	Нержавеющая сталь, DIN 11850
Напорный молокопровод Ø32мм, м	28 м	Нержавеющая сталь, DIN 11850
Молочный фильтр, шт	1	Нержавеющая сталь, степень фильтрации не более 40 мкм.
Молокоприемник с молочным насосом НМУ-6, санитарной ловушкой и датчиком уровня, шт	1	Ударопрочный пластик, V=50л.
<i>Доильная аппаратура:</i>		
Доильный аппарат с регулятором вакуума	16 шт.	Попарного доения, производство Италия
Коллектор подвесной части	16 шт.	Нержавеющая сталь+ прозрачный поликарбонат; V=350 см ³ аналог Westfalia
Доильные стаканы подвесной части	64 шт.	Нержавеющая сталь
Сосковая резина подвесной части	64шт.	0/528 Spaggiari (Италия)
<i>Система промывки:</i>		
Ванна для моющего раствора	1	из нержавеющей стали V=180 л
Автомат промывки	1	Q-milk (Россия)
Площадка промывочная для подвесной части, шт	1	-
Водонагреватель Ariston, шт	2	Объемом 150л.каждый

размеры зала «ЕЛОЧКА» 2x8:

яма: длина 11 700 мм., ширина 2 100 мм., глубина 800 мм., ширина самого зала 5 000 мм.

**Стоимость доильного зала «Ёлочка» 2x8 в данной комплектации –
1.050.000 руб.**

Монтажные работы - 150.000 руб.

ИТОГО: 1.200.000 руб.

Гарантия 1 год!!!